



# Malerband

## EIGENSCHAFTEN

- Professionelles Abkleben im Innenbereich
- Für gerade Kanten
- Für glatte Untergründe



## TECHNISCHE ANGABEN

Abmessung (mm)	830919: 19 mm x 50 m 830925: 25 mm x 50 m 830930: 30 mm x 50 m 830938: 38 mm x 50 m 830950: 50 mm x 50 m
Flächengewicht	Ca. 76 g/qm
Material	Feinkrepp
Farbe	gelb
Kleber	Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit	bis +80 °C
Anwendungsdauer	bis zu 14 Tage
Verpackung	geschrumpft, SB-Etikett

## Hinweise

- Die empfohlene Lagerzeit beträgt bis zu 24 Monate
- In einer hitze- und frostfreien Umgebung lagern, möglichst bei Raumtemperatur (zwischen 18°C und 21°C) bei 65% relativer Luftfeuchtigkeit, direktes Sonnenlicht sowie übermäßige Belastung vermeiden
- Vor Anwendung die Oberfläche säubern, um optimale Haftung zu garantieren. Die Oberfläche sollte trocken sein und frei von Fetten, Ölen und Staub sein. Vorversuche auf einer unauffälligen Oberfläche sind empfohlen. Dazu ein kurzes Stück des Klebebands von der Rolle abrollen, auf der Oberfläche legen und fest andrücken
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist
- Beachten Sie den angegebenen Zeitraum, in welchem das Klebeband rückstandlos entfernbar ist. Entfernen Sie das Band nach Trocknung gleichmäßig und vorsichtig in einem 45° Winkel